

BETONSKI STUP OGRADNI 200

Dimenzije:

7,5x8,5x200 cm

Sastav:

Beton MB 30, pocinčana žica

Armatura:

Rebrasto željezo 4,2 mm - 4 komada

Proizvodi:**AMB**

obrt za proizvodnju proizvoda od
betona i prijevoz
Kralja Tomislava 133a
31500 Našice
Tel: 031/611-345
www.amb-obrt.hr



TEHNIČKO UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE BETONSKIH OGRADNIH STUPOVA

Na početak ograde postaviti krajnji stup, a za poturu krajnjeg stupa koristiti običan stup za ogradu iste visine. Krajnji stupovi se postavljaju i na svakih 50,00 m dužine ograde, te na svaki kut. Kod početnog krajnjeg stupa dovoljan je jedan potporni, a kod kutnog krajnjeg stupa te kod krajnjih stupova koji dolaze na svakih 50,00 m ograde, potrebno je staviti potporni stup s obje strane. Razmak između stupova treba biti od 2,50 m do 3,00 m. Krajnje i potporne stupove je potrebno zabetonirati, a obične stupove dovoljno je zasipati sa sitnim tvrdim materijalom (šljunak, pijesak ili sl.). Rupa za krajnji stup mora biti promjera minimalno 20,00 cm, a za običan stup 15,00 cm. Stupovi se postavljaju u zemlju, odnosno beton, do prve kukice na stupu.